



















Vlastnosti výrobku			
<b>Formát (mm)</b>		1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
<b>Obaly</b>	<b>Balík:</b>	10 dílů / 2,493 m <sup>2</sup> / 16,69 kg	6 dílů / 3,102 m <sup>2</sup> / 20,87 kg
	<b>Paleta:</b>	40 balíků / 99,72 m <sup>2</sup> / 682,49 kg	39 balíků / 120,98 m <sup>2</sup> / 843,76 kg
Tolerance (požadavek EN 16511:2014)			
<b>Pravoúhlost dílu (≤ 0,20mm)</b>		≤ 0,20 mm	
<b>Stanovení rovnosti hran (≤ 0,30 mm)</b>		≤ 0,15 mm/m	
<b>Rovinnost konkávní/konvexní</b>	<b>v délce (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b>	≤ 0,35/≤ 1,0 %	
	<b>v šířce (≤ 0,15/≤ 0,20 %)</b>	≤ 0,10/≤ 0,10 %	
<b>Spojení povrchu</b>	<b>(střední ≤ 0,10 mm)</b>	střední ≤ 0,10 mm	
	<b>(max. ≤ 0,15 mm)</b>	max. ≤ 0,15 mm	
<b>Spáry</b>	<b>(střední ≤ 0,15 mm)</b>	střední ≤ 0,05 mm	
	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,10 mm	
<b>Poskytování záruky</b> (dle záručních podmínek společnosti Parador)	Privátní použití	Doživotní záruka	<b>Pokyny</b>
	Podnikatelská sféra	10 let	
			- Není povoleno pro celoplošné lepení - Čištění a péče viz návod - Technické - Technické změny vyhrazeny
 EN 14041:2004/AC:2006			 PEFC/04-31-0507

Klasifikace			
		Zkušební norma	Posouzení
	<b>Třída užívání 23</b> soukromé obytné prostory s intenzivním využíváním	EN 16511	Chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna
	<b>Třída užívání 33</b> podnikatelská sféra s intenzivním stupněm využívání	EN 16511	Třídy, malé kanceláře, butiky
	Chování při hoření	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> s1
	Smykové tření	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,55 DS
	Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
	Světlostálost	EN ISO 105 - B02	Modrá stupnice: Stupeň ≥ 6
	Namáhání kolečky židle	EN 425	Typ W, žádné viditelné změny
	<b>Teplný odpor</b> Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN 12664	0,075 m <sup>2</sup> *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
	Otisk po stálém zatěžování	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 6 KN/m Příčné ≥ 4 KN/m
	Odolnost proti oděru	prEN 15648	Metoda A > 7000 ot/min
	Namáhání rázem	ISO 24335 (velká koule)	≥ 1.800 mm
	Změna rozměrů	EN 16511	≤ 0,25 %
	Odolnost proti mikro poškrabání	EN 16094	Metoda A Metoda B MSR-A2 MSR-B1
	Zastavení skluzu na šikmé ploše	DIN 51130	R10
	Likvidace dle evropského katalogu druhů odpadů	Klíč EAK	20 03 01

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	20180101_PA_TDS_Modular-ONE_CZ
Datum:	01.01.2018	Aktualizace:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.01.2018